

Bulle Cristal

Matériel fabriqué à partir d'un FILM de P.V.C classé M2
par le L.N.A. sous le n° I100841

Conseils d'utilisation

- S'assurer d'une température ambiante supérieure à 18°C pour le gonflage, l'utilisation et le dégonflage afin d'éviter toute cassure causée par le froid.
- Eviter l'utilisation par temps froids qui fragilisent le matériau et le rendent cassant.
- Utilisation formellement déconseillée à moins de 18°.
- Elle ne doit pas être gonflée à une pression supérieure à 60Gr.
Tout dépassement de cette valeur, entraînerait un sur-gonflage et rendrait la sphère inutilisable.
- Bien tendre la fermeture avant son utilisation. Une position rectiligne de celle-ci facilitera sa manipulation.
- Afin de conserver à la fermeture à glissière toute son efficacité, il faut impérativement refermer la sphère avant de la plier et de la stocker.
- Eviter l'écrasement de la bulle au rangement.
- Eviter les sols agressifs, type macadam et béton. Utilisation idéale sur plancher et moquette.

Délicatesse!

- La glissière doit être manipulée avec beaucoup de précautions.
- En rotation avec un personnage à l'intérieur, éviter de marcher sur les coutures des panneaux.
- En cas de déchirure, éviter tous supports adhésifs type "scotch" etc ...
- Marquer les points de fuites à l'aide d'un feutre.

Décoration

- Utiliser des encres vinyliques pour impression sur PVC souple ou rigide.

Réparations

- En principe nous pouvons remédier aux déchirures et fuites.

